



## NETWORK TWO

La stazione di ricarica intelligente, ideale per le postazioni ad accesso pubblico.

**NETWORK TWO** è una stazione di ricarica ideata per l'utilizzo pubblico. Grazie alla sua robustezza e al rivestimento antigraffio è protetta in modo ottimale contro vento, intemperie e vandalismi.

Questa stazione consente la ricarica simultanea di due veicoli (automobili o scooter), grazie alla disponibilità di cavi di ricarica integrati e prese che si adattano idealmente a tutti i mezzi elettrici e ibridi plug-in attualmente in circolazione.

**NETWORK TWO** possiede un sistema di identificazione e di pagamento mediante carta RFID o App, gestito dall'operatore.

## SPECIFICHE TECNICHE

| Allacciamento elettrico |                  |
|-------------------------|------------------|
| Potenza d'ingresso      | AC 400V / 40-80A |

| Ricarica                       |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Potenza massima per ricarica   | AC 3.7kW fino a 22kW |
| Numero di ricariche simultanee | 2                    |
| Cavo con spina tipo 1          | 2                    |
| Cavo con spina tipo 2          | 2                    |
| Presa T23                      | 2                    |

| Protezione                  |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Protezione da sovracorrente | Integrata                 |
| Protezione FI               | Integrata                 |
| Conformità CE               | IEC 61851-1, IEC 61851-22 |
| Anti-vandalismo             | Sì                        |
| Indice di protezione        | IP55 / IP54 con presa T23 |
| Temperatura                 | -30°C fino a 40°C         |
| Umidità                     | < 95%                     |

| Comunicazione                 |  |
|-------------------------------|--|
| Misurazione consumo           | Integrata  |
| Controllo d'accesso           | RFID, App  |
| Sistemi di pagamento          | RFID, App  |
| Norme RFID                    | ISO 14443 (Mifare), ISO 15693, Legic Advant, Legic Prime |
| Connessioni dati              | Ethernet, 3G   |
| Interfaccia utente            | Schermo a colori   |
| Integrazione nella rete emoti | Sì   |

| Caratteristiche meccaniche |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Peso                       | 85-105 kg         |
| Fissaggio                  | Su piede (OPI220) |